

## Техническое описание материала JINDA

Артикул 0402006

Название материала Semi Gloss Art Paper / H160 / 60g Yellow Glassine

### ЛИЦЕВОЙ СЛОЙ Semi Gloss Art Paper. 80gsm

|                |                      |          |            |
|----------------|----------------------|----------|------------|
| Описание       | Полуглянцевая бумага |          |            |
| Плотность      | 80±4                 | g/m2     | ISO 536    |
| Толщина        | 71±5                 | um       | ISO 534    |
| Белизна        | 87↑                  | %        | ISO 2470   |
| Гладкость      | 600↑                 | sec/10cc | ISO 8791/4 |
| Непрозрачность | 85↑                  | %        | ISO 2471   |
| Глянец         | 74↑                  | %        | T480       |

### Размер

|        |              |
|--------|--------------|
| Ширина | 50mm~1530mm  |
| Длина  | 500m ~ 8000m |

### Способы печати

Подходит для флексографической, офсетной, глубокой и трафаретной печати. Рекомендуется предварительное тестирование.

### КЛЕЙ H160

|                                        |            |      |       |
|----------------------------------------|------------|------|-------|
| Описание                               | Каучуковый |      |       |
| Плотность                              | 20±2       | g/m2 |       |
| Липкость                               | 17±5       | N    | FTM 9 |
| Сдвиг                                  | 12±5       | h    | FTM 8 |
| Адгезия при отслаивании 180°           | 0.23       | KN/m | FTM 1 |
| Минимальная температура этикетирования | 5          | °C   |       |
| Температура эксплуатации               | -25~70     | °C   |       |

### Применение

Материал разработан для широкого спектра рекламных и промышленных этикеток, где требуется привлекательный внешний вид с использованием многоцветной печати. Материал подходит для плоских и изогнутых поверхностей, таких как картон, поверхность стеклянных бутылок, полиэтиленовых контейнеров и другое.

### Срок хранения

2 года с даты производства при температуре 20°C и относительной влажности 50%

### ПОДЛОЖКА 60g Yellow Glassine Paper

|              |                                     |      |           |
|--------------|-------------------------------------|------|-----------|
| Описание     | Желтая суперкаландрированная бумага |      |           |
| Плотность    | 60                                  | g/m2 | ISO 536   |
| Толщина      | 50±5                                | um   | ISO 534   |
| Прозрачность | 48                                  | %    | DIN 53147 |

### Примечание

Как и все самоклеящиеся материалы, этот продукт следует тщательно протестировать в условиях конечного использования, чтобы убедиться, что он соответствует требованиям конкретного применения. Все заявления, техническая информация и рекомендации о продукции JINDA основаны на результатах испытаний, которые считаются надежными, но не являются гарантией или заверением.