

Материал	White PP / PHA / Yellow glassine
Артикул	1062121
Лицевой слов	Белая полипропиленовая пленка
Клей	Каучуковый
Подложка	Бумажная желтая

Лицевой слой			
Плотность	40±10%	gsm	ISO536
Толщина	54±10%	µm	ISO534

Сфера применения

Материал разработан для применения в химической и фармацевтической промышленности, особенно подходит для этикетирования флаконов с малым диаметром. Избегать контакта со спиртом, бензином, растворителями, которые приведут к выцветанию напечатанной информации.

Клей

Липкость	≥12	N	FTM9
Адгезия при отслаивании 90°	≥4	N/25mm	FTM2
Минимальная температура этикетирования	-5°C		
Температура эксплуатации	-29°C ~ 70°C		

Клей разработан для работы при разных температурах и обладает отличными эксплуатационными характеристиками на многих упаковочных материалах. Имеет хорошие показатели при высечки. Обладает хорошей начальной адгезией и схватыванию, устойчив к старению.

Подложка

Плотность	60±5%	gsm	ISO536
Толщина	52±10%	µm	ISO534

Материал подходит для работы с УФ-чернилами и красками на водной основе, может использоваться для таких видов печати, как флексопечать, трафаретная печать и шелкографиз. Материал не подходит для офсетной печати. Можно нагревать.

Трансферная печать и печать на смоляном риббоне.

Перед печатью необходимо протестировать краску и риббон.

Избегать печати по краю этикетки, особенно трафаретными способом УФ-чернилами и УФ-лаком. Высокое нанесение слоя чернил может привести к скручиванию этикетки и отслаиванию от подложки.

Для вырубки необходимо использовать специальный острый высекальный нож для пленки, особенно при высечке методом плоского прессования.

Необходимо избегать чрезмерное натяжение при перематке, которое может привести к нахлесту этикеток.