

Техническое описание	
Производитель	JINDA
Материал	Semi Gloss Paper / AJ900 / 30um transparent PET
Артикул	0402115
Лицевой слой	Полуглянцевая бумага
Клей	Акриловый на водной основе
Подложка	Прозрачная полиэстеровая подложка

Применение
Материал разработан для широкого спектра рекламных и промышленных этикеток, где требуется привлекательный внешний вид с использованием многоцветной печати. Материал подходит для плоских и изогнутых поверхностей, таких как картон, поверхность стеклянных бутылок, полиэтиленовых контейнеров и другое.

Лицевой слой			
Плотность	80±4	g/m ²	ISO 536
Толщина	71±5	um	ISO 534
Белизна	87↑	%	ISO 2470
Гладкость	600↑	sec/10cc	ISO 8791/4
Непрозрачность	85↑	%	ISO 2471
Глянец	74↑	%	T480

Клей			
Плотность	22±2	g/m ²	
Липкость	20	N	FTM 9
Сдвиг	12	h	FTM 8
Адгезия при отслаивании 180°	0,23	KN/m	FTM 1
Минимальная температура этикетирования	0	°C	
Температура эксплуатации	-20 ~ +80	°C	

Подложка			
Плотность	42±5%	g/m ²	MI-20
Толщина	30±5	um	MI-20
Сопротивление на разрыв в продольном направлении	19,0±20%	Kg/mm ²	MI-24
Сопротивление на разрыв в поперечном направлении	19,0±20%	Kg/mm ²	MI-24

Способы печати
Подходит для флексографической, офсетной, глубокой и трафаретной печати. Рекомендуется предварительное тестирование.
Срок хранения
2 года с даты производства при температуре 20°C и относительной влажности воздуха 50%
Примечание
Как и все самоклеящиеся материалы, этот продукт следует тщательно протестировать в условиях

конечного использования, чтобы убедиться, что он соответствует требованиям конкретного применения. Все заявления, техническая информация и рекомендации о продукции JINDA основаны на результатах испытаний, которые считаются надежными, но не являются гарантией или заверением.