

Техническое описание

Производитель	JINDA
Материал	Direct Thermal Paper. Eco 70gsm / AJ900 / 60g Yellow Glassine
Артикул	0410616
Лицевой слой	Термопечатная бумага без поверхностного покрытия
Клей	Акриловый на водной основе
Подложка	Желтая суперкаландрированная бумага

Применение

Материал разработан для широкого спектра рекламных и промышленных этикеток. Также материал предназначен для этикеток со штрих-кодом. Избегать контакта с водой, маслом и жиром.

Лицевой слой

Плотность	70±5	g/m ²	ISO 536
Толщина	72±5	um	ISO 534
Белизна	90	%	ISO2470/3
Цветопередача	Черная		
Непрозрачность	90	%	ISO 2471

Клей

Плотность	22±2	g/m ²	
Липкость	20	N	FTM 9
Сдвиг	12	h	FTM 8
Адгезия при отслаивании 180°	0,23	KN/m	FTM 1
Минимальная температура этикетирования	0	°C	
Температура эксплуатации	-20 ~ +80	°C	

Подложка

Плотность	60	g/m ²	ISO 536
Толщина	50±5	um	ISO 534
Прозрачность	48	%	DIN 53147

Способы печати

Подходит для прямой термопечати, флексографической, офсетной и глубокой печати. Рекомендуется предварительное тестирование.

Срок хранения

1 год с даты производства при температуре 20°C и относительной влажности воздуха 50%.

Примечание

Как и все самоклеящиеся материалы, этот продукт следует тщательно протестировать в условиях конечного использования, чтобы убедиться, что он соответствует требованиям конкретного применения. Все заявления, техническая информация и рекомендации о продукции JINDA основаны на результатах испытаний, которые считаются надежными, но не являются гарантией или заверением.