

Техническое описание

Производитель	JINDA
Материал	Bright Silver PP 50um / AS500 / White Glassine
Артикул	0411215
Лицевой слой	Металлизированная полипропиленовая пленка
Клей	Акриловый на водной основе
Подложка	Белая суперкаландрированная бумага

Применение

Материал разработан для широкого спектра рекламных и промышленных этикеток, таких как косметика, средства персонального ухода.

Лицевой слой

Плотность	45±2	g/m ²	MTM 1
Толщина	50±1	um	MTM 1
Сопротивление на разрыв в продольном направлении	200	N/mm ²	DIN 5345
Сопротивление на разрыв в поперечном направлении	170	N/mm ²	DIN 5345

Клей

Плотность	21±2	g/m ²	
Липкость	18	N	FTM 9
Сдвиг	25	h	FTM 8
Адгезия при отслаивании 180°	0,35	KN/m	FTM 1
Минимальная температура этикетирования	0	°C	
Температура эксплуатации	-20 ~ +80	°C	

Подложка

Плотность	60	g/m ²	ISO 536
Толщина	50±5	um	ISO 534
Прозрачность	48	%	DIN 53147

Способы печати

Подходит для флексографической, офсетной, трафаретной и струйной печати УФ-отверждаемой краской.

Срок хранения

2 года с даты производства при температуре 20°C и относительной влажности воздуха 50%.

Примечание

Как и все самоклеящиеся материалы, этот продукт следует тщательно протестировать в условиях конечного использования, чтобы убедиться, что он соответствует требованиям конкретного применения. Все заявления, техническая информация и рекомендации о продукции JINDA основаны на результатах испытаний, которые считаются надежными, но не являются гарантией или заверением.