

Техническое описание

Производитель	JINDA
Материал	Transparent PP 50um / AB600 / 30um Transparent PET
Артикул	0488022
Лицевой слой	Прозрачная полипропиленовая пленка
Клей	Сольвентный на основе растворителя
Подложка	Прозрачная полиэстровая подложка

Применение

Материал разработан для широкого спектра рекламных и промышленных этикеток, таких как косметика, средства персонального ухода, напитки. Материал обладает высокой устойчивостью к воде и маслам. Эффект отсутствия этикетки.

Лицевой слой

Плотность	40±2	g/m ²	MTM 1
Толщина	50±1	um	MTM 10
Сопротивление на разрыв в продольном направлении	170	N/mm ²	DIN 5345
Сопротивление на разрыв в поперечном направлении	200	N/mm ²	DIN 5345

Клей

Плотность	22±2	g/m ²	
Липкость	25±5	N	FTM 9
Сдвиг	30±5	h	FTM 8
Адгезия при отслаивании 180°	0.65	KN/m	FTM 1
Минимальная температура этикетирования	10	°C	
Температура эксплуатации	-10 ~ +100	°C	

Подложка

Плотность	42±3%	g/m ²	ISO 536
Толщина	30±2%	um	ISO 534

Способы печати

Подходит для флексографической, офсетной, трафаретной и струйной печати УФ-отверждаемой краской. Подходит для тиснения фольгой.

Срок хранения

2 года с даты производства при температуре 20°C и относительной влажности воздуха 50%.

Примечание

Как и все самоклеящиеся материалы, этот продукт следует тщательно протестировать в условиях конечного использования, чтобы убедиться, что он соответствует требованиям конкретного применения. Все заявления, техническая информация и рекомендации о продукции JINDA основаны на результатах испытаний, которые считаются надежными, но не являются гарантией или заверением.